

Утвърдил



**ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ**

в обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява, с предмет  
**„Доставка на товарачна машина с челно товарене за нуждите на ДА ДРВВЗ”**

№	Показатели	Параметри
	<b>Вид: Фабрично нов, неупотребяван</b>	<b>Мини челен товарач - 1 бр.</b>
<b>1.</b>	<b>ДВГ и задвижване</b>	
1.1	Двигател	Дизелов
1.2	Номинална мощност на ДВГ	Минимум 52 kW
1.3	Максимален въртящ момент	Минимум 240 Nm
1.4	Максимална скорост на движение	Минимум 12 km/h
1.5	Екологична норма	Да отговаря на екологичните норми на ЕС и Р. България и да бъде регистриран съобразно действащото законодателство
1.6	Задвижване	4x4
1.7	Цвят	Стандартно изпълнение
<b>2.</b>	<b>Електрическа система</b>	
2.1	Захранване	12V
2.2	Фарове, стопове, мигачи	Стандартно изпълнение
2.3	Работни светлини	Стандартно изпълнение
2.4	Звуков сигнал при заден ход	Стандартно изпълнение
<b>3.</b>	<b>Хидравлична система</b>	
3.1	Дебит на хидравличната система	Минимум 71 l/min
3.2	Допълнителни хидравлични линии изведени на работния орган с възможност за оставяне на прикачено оборудване	Да е включено
<b>4.</b>	<b>Кабина</b>	
4.1	Конструкция и сигурност	Защита ROPS и FOPS ниво II
4.2	Врата с чистачка	Да е включена
4.3	Седалка	Стандартно изпълнение с регулация
4.4	Отопление и вентилация	Да е включена
4.5	Показатели на основните функционални параметри на машината	Да е включена
<b>5.</b>	<b>Работен орган на машината (товарачна уредба)</b>	
5.1	Повдигащи рамена с два хидроцилиндъра	Стандартно изпълнение
5.2	Товарна кофа	Обем минимум 0,3 m <sup>3</sup>
5.3	Товароподемност	Минимум 740 kg
5.4	Височина на изсипване при максимален ъгъл на завъртане на кофата до пина	Минимум 3000 mm
5.5	Височина на изсипване при максимален ъгъл на завъртане до ръба на кофата	Минимум 2350 mm

5.6	Ъгъл на изсипване на товара при максимална височина	Минимум 35°
5.7	Досег при максимално издигната кофа	Минимум 570 mm
<b>6.</b>	<b>Габарити на машината</b>	
6.1	Височина на машината до кабина	Максимум 1950 mm
6.2	Ширина на машината с кофа	Максимум 1620 mm
6.3	Дължина на машината с кофа в наземно положение	Максимум 3105 mm
7.	Гуми	Стандартно изпълнение
8.	Оперативно тегло	От 2700 kg до 2900 kg
<b>9.</b>	<b>Допълнителна окомплектовка съобразена с работните параметри на машината</b>	
9.1	Палетни вилици	Съобразени с работните параметри на машината
9.2	Хидравлично управляемо гребло за почистване на сняг	Работна ширина минимум 1800 mm Работна височина минимум 700 mm Гумен предпазител
9.3	Косачка	Работна ширина минимум 1500 mm Възможност за отстраняване на дървета и храсти с диаметър минимум до 70 mm
<b>10.</b>	Гаранция	Минимум 2 години или 4000 моточаса